Download Katalogblatt

RST Delta X

Material:	Messing, vernickelt / Edelstahl 1.4404
Dichteinsatz:	Neopren
O-Ring:	Perbunan
Temperaturen:	von -40°C bis +100°C
Schutzart:	IP68
Anschlussgewinde:	M / NPT
Zulassungen:	ATEX



RoHS

Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: M

Artikelnummer	Gewindegröße	Klemmbereich	Klemmbereich	Kabelmantel	innen			L	H
Standarddichteinsatz									
KA01BPM16	M 16 x 1.5	9.0	18.0	4.0	12.0	24	24	16.0	57.5
KA01SBPM16	M 16 x 1.5	6.0	12.0	3.0	8.5	22	22	14.0	57.5
KA10BPM110	M 110 x 2.0	88.0	105.0	75.0	85.0	135	130	20.0	222.0
KA1BPM20	M 20 x 1.5	9.0	18.0	4.0	12.0	24	24	16.0	68.5
KA2BPM25	M 25 x 1.5	14.0	26.0	9.0	20.0	36	36	18.0	81.0
KA3BPM32	M 32 x 1.5	20.0	33.0	15.0	26.0	48	48	18.0	106.5
KA4BPM40	M 40 x 1.5	29.0	41.0	20.0	32.0	55	55	18.0	112.5
KA5BPM50	M 50 x 1.5	36.0	52.0	22.0	35.0	60	60	20.0	119.5
KA6BPM63	M 63 x 1.5	42.0	62.0	35.0	45.0	74	74	20.0	149.0
KA7BPM75	M 75 x 1.5	54.0	78.0	45.0	60.0	90	90	20.0	164.0
KA9BPM90	M 90 x 2.0	63.0	88.0	60.0	72.0	110	110	20.0	190.0

Alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge)

Material: Messing, vernickelt; Anschlussgewinde: NPT

Artikelnummer	Gewindegröße	Klemmbereich	Klemmbereich	Kabelmantel	innen			L	H
Standarddichteinsatz									
KA01BPN38	NPT 3/8 "	9.0	12.0	3.0	8.5	24	24	16.0	57.5
KA01SBPN38	NPT 3/8 "	6.0	12.0	3.0	8.5	22	22	16.0	57.5
KA10BPN400	NPT 4 "	88.0	105.0	75.0	85.0	135	130	26.0	222.0
KA1BPN12	NPT 1/2 "	9.0	18.0	4.0	12.0	24	24	16.0	68.5
KA2BPN34	NPT 3/4 "	14.0	26.0	9.0	20.0	36	36	16.0	81.0
KA3BPN100	NPT 1 "	20.0	33.0	15.0	26.0	48	48	21.0	106.5
KA4BPN114	NPT 1 1/4 "	29.0	41.0	20.0	32.0	55	55	21.0	112.5
KA5BPN112	NPT 1 1/2 "	36.0	52.0	22.0	35.0	60	60	21.0	119.5
KA6BPN200	NPT 2 "	42.0	62.0	35.0	45.0	74	74	21.0	149.0
KA7BPN212	NPT 2 1/2 "	54.0	78.0	45.0	60.0	90	90	26.0	164.0
KA9BPN300	NPT 3 "	63.0	88.0	60.0	72.0	110	110	26.0	190.0

Alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge)

Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: M

Artikelnummer	Gewindegröße	Klemmbereich	Klemmbereich	Kabelmantel	innen			L	H
Standarddichteinsatz									
KA01SSM16	M 16 x 1.5	6.0	12.0	3.0	8.5	22	22	14.0	57.5
KA10SM110	M 110 x 2.0	88.0	105.0	75.0	85.0	135	130	20.0	222.0
KA1SM16	M 16 x 1.5	9.0	18.0	4.0	12.0	24	24	16.0	57.5
KA1SM20	M 20 x 1.5	9.0	18.0	4.0	12.0	24	24	16.0	68.5
KA2SM25	M 25 x 1.5	14.0	26.0	9.0	20.0	36	36	18.0	81.0
KA3SM32	M 32 x 1.5	20.0	33.0	15.0	26.0	48	48	18.0	106.5

KA4SM40	M 40 x 1.5	29.0	41.0	20.0	32.0	55	55	18.0	112.5
KA5SM50	M 50 x 1.5	36.0	52.0	22.0	35.0	60	60	20.0	119.5
KA6SM63	M 63 x 1.5	42.0	62.0	35.0	45.0	74	74	20.0	149.0
KA7SM75	M 75 x 1.5	54.0	78.0	45.0	60.0	90	90	20.0	164.0
KA9SM90	M 90 x 2.0	63.0	88.0	60.0	72.0	110	110	20.0	190.0

Alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge)

Material: Edelstahl 1.4404; Anschlussgewinde: NPT

Artikelnummer	**Gewindegröße**	**Klemmbereich**	**Klemmbereich**	**Kabelmantel innen**			**L**	**H**
Standarddichteinsatz								
KA01SN38	NPT 3/8 "	9.0	18.0	4.0	12.0	24	24	16.0	57.5
KA01SSN38	NPT 3/8 "	6.0	12.0	3.0	6.5	22	22	16.0	57.5
KA10SN400	NPT 4 "	88.0	105.0	75.0	85.0	135	130	26.0	222.0
KA1SN12	NPT 1/2 "	9.0	18.0	4.0	12.0	24	24	16.0	68.5
KA2SN34	NPT 3/4 "	14.0	26.0	9.0	20.0	36	36	16.0	81.0
KA3SN100	NPT 1 "	20.0	33.0	15.0	26.0	48	48	21.0	106.5
KA4SN114	NPT 1 1/4 "	29.0	41.0	20.0	32.0	55	55	21.0	112.5
KA5SN112	NPT 1 1/2 "	36.0	52.0	22.0	35.0	60	60	21.0	119.5
KA6SN200	NPT 2 "	42.0	62.0	35.0	45.0	74	74	21.0	149.0
KA7SN212	NPT 2 1/2 "	54.0	78.0	45.0	60.0	90	90	26.0	164.0
KA9SN300	NPT 3 "	63.0	88.0	60.0	72.0	110	110	26.0	190.0

Alle Daten in Millimeter oder Stück (Menge)