

EURO-TOP PA RAIL / M



Material Polyamid 6
 Dichteinsatz EPDM
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP66 / IP68 (5 Bar)
 Hinweis Kabelverschraubungen für Bahnanwendungen.
 Geprüft nach EN 62444.


Material Polyamide 6
 Sealing EPDM
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP66 / IP68 (5 bar)
 Note Cable Glands for rail application.
 Tested according to EN 62444.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

EN 45545-2

Artikel Article	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich / Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE PU
		≥	≤				
RAL7035							
R11080512	M12x1.5	3.0	6.5	15/15	8.0	25.3	10
R11084516	M16x1.5	4.0	8.0	19/19	8.0	27.4	10
R11084516TL10	M16x1.5	4.0	8.0	19/19	10.0	27.4	10
R11080516	M16x1.5	5.0	10.0	22/22	10.0	32.2	8
R11480516	M16x1.5	5.0	10.0	22/22	15.0	32.2	8
R11080520	M20x1.5	6.0	12.0	24/24	10.0	32.4	5
R11480520	M20x1.5	6.0	12.0	24/24	15.0	32.4	5
R11080522	M20x1.5	10.0	14.0	27/27	10.0	31.9	5
R11480522	M20x1.5	10.0	14.0	27/27	15.0	31.9	4
R11080525	M25x1.5	13.0	18.0	33/33	10.0	38.4	2
R11480525	M25x1.5	13.0	18.0	33/33	15.0	38.4	2
R11080532	M32x1.5	18.0	25.0	42/42	15.0	43.3	2
R11080540	M40x1.5	22.0	32.0	53/53	18.0	52.4	1

