Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Größe *Size*	Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU **
				≥	≤				
00806804V1	ADE1M323NPN	8	M32x1.5	18.0	27.5	41/41	15.0	46.0	1

Material	Messing, vernickelt	
Druckring	PA	
Dichteinsatz	Silikon	
Einsatztemperatur	-60°C bis +140°C	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68	
	(Montageanleitung berücksichtigen)	
Schutzart gem. UL50E	4X	
ATEX-Kenzeichnung	Ex II 2 GD	
	Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC	
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %	
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter	Stutzen
	55.0 Nm	55.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)	
Zolltarif-Nummer	74198090	
Gewicht	0.150 kg	
EAN-Nummer	3589350032574	
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Nickel Plated Brass*	
Pressure Ring	*PA*	
Sealing	*Silicone*	
Operating Temperature	*-60°C to +140°C*	
Protection Class rel. IEC 60529	*IP66/IP68*	
	(Consider mounting instruction)	
Protection Class rel. UL50E	*4X*	
ATEX Marking	*Ex II 2 GD*	
	Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC	
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	*25 %*	
Recommended Tightening Torque	*Cap*	*Body*
	55.0 Nm	*55.0 Nm*
CE Marking	*yes (Directive 2014/34/EU)*	
Customs Tariff Number	*74198090*	
Weight	*0.150 kg*	
EAN Code	*3589350032574*	
RoHS (2015/863/EU)	*compliant (claim exception 6c)*	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain lead*	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*	

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.







connected by competence

Kabelverschraubungen Ex
Ex Cable Glands
ADE 1F2 / M

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 08.08.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.