Artikelnummer RST *Article Code RST*	Hersteller-nummer *Manufacturer Code*	Größe *Size*	Gewinde *Entry Thread*	KB Kabelmantel aussen/*Clamping R. Outer Sheath* (mm)		KB Kabelmantel innen/*Clamping R. Inner Sheath* (mm)		KB Armierung / *Clamping Range Armour* (mm)		1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE* *PU**
				≥	≤	≥	≤	≥	≤				
00846609V1	ADE4M203SSN	7	M20x1.5	13.5	21.0	10.0	15.5	0.2	1.3	30/30	15.0	57.5	1

Material	Edelstahl 1.4404	
Druckring	PA	
Dichteinsatz	Silikon	
Armierungsring	Edelstahl 1.4404	
Armierungskonus	Edelstahl 1.4404	
Einsatztemperatur	-60°C bis +140°C	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68	
ATEX-Kenzeichnung	Ex II 2 GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I	
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %	
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 30.0 Nm	Stutzen 20.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)	
Zolltarif-Nummer	85369010	
Gewicht	0.122 kg	
EAN-Nummer	3589350033625	
RoHS (2015/863/EU)	konform	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Stainless Steel 316L*	
Pressure Ring	*PA*	
Sealing	*Silicone*	
Reinforcement Ring	*Stainless Steel 316L*	
Reinforcement Cone	*Stainless Steel 316L*	
Operating Temperature	*-60°C to +140°C*	
Protection Class rel. IEC 60529	*IP66/IP68*	
ATEX Marking	*Ex II 2 GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I*	
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	*25 %*	
Recommended Tightening Torque	*Cap 30.0 Nm*	*Body 20.0 Nm*
CE Marking	*yes (Directive 2014/34/EU)*	
Customs Tariff Number	*85369010*	
Weight	*0.122 kg*	
EAN Code	*3589350033625*	
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*	

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.







connected by competence

Kabelverschraubungen Ex
Ex Cable Glands
ADE4F / M

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 09.07.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.