Artikelnummer RST *Article Code RST*	Hersteller-nummer *Manufacturer Code*	Größe *Size*	Gewinde *Entry Thread*	KB Kabelmantel aussen/*Clamping R. Outer Sheath* (mm)		KB Kabelmantel innen/*Clamping R. Inner Sheath* (mm)		KB Armierung / *Clamping Range Armour* (mm)		1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE* *PU**
				≥	≤	≥	≤	≥	≤				
00848779V1	ADE4N0751SSN	6	NPT 3/4"	10.0	16.0	7.0	12.0	0.2	1.3	24/30	22.5	51.0	1

Material	Edelstahl 1.4404	
Druckring	PA	
Dichteinsatz	Silikon	
Armierungsring	Edelstahl 1.4404	
Armierungskonus	Edelstahl 1.4404	
Einsatztemperatur	-60°C bis +140°C	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (Montageanleitung berücksichtigen)	
ATEX-Kenzeichnung	Ex II 2 GD / Ex db IIC / Ex eb IIC / Ex tb IIIC Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I	
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %	
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 20.0 Nm	Stutzen 30.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)	
Zolltarif-Nummer	85369010	
Gewicht	0.155 kg	
EAN-Nummer	3589350035513	
RoHS (2015/863/EU)	konform	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Stainless Steel 316L*	
Pressure Ring	*PA*	
Sealing	*Silicone*	
Reinforcement Ring	*Stainless Steel 316L*	
Reinforcement Cone	*Stainless Steel 316L*	
Operating Temperature	*-60°C to +140°C*	
Protection Class rel. IEC 60529	*IP66/IP68* *(Consider mounting instruction)*	
ATEX Marking	*Ex II 2 GD / Ex db IIC /* *Ex eb IIC / Ex tb IIIC* *Ex I M2 / Ex db I / Ex eb I*	
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	*25 %*	
Recommended Tightening Torque	*Cap* *20.0Nm*	*Body* *30.0 Nm*
CE Marking	*yes (Directive 2014/34/EU)*	
Customs Tariff Number	*85369010*	
Weight	*0.155 kg*	
EAN Code	*3589350035513*	
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*	

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.







Kabelverschraubungen Ex
Ex Cable Glands
ADE4F / NPT

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 08.08.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.