

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Kompatibel mit Klemmbereich <i>Compatible with Clamping Range</i> (mm)		D 1 (mm)	D (mm)	H 1 (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005	Reduziert / <i>Reduced</i>	DS (innen) / <i>Double Seal (inner part)</i>					
73007525DS	9 - 13	8 - 13	13.0	20.0	14.5	7.0	50


Material	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.002 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

<i>Material</i>	<i>Polyamide 6</i>
<i>Operating Temperature</i>	<i>-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C</i>
<i>Flammability (Polyamide 6)</i>	<i>UL-94 (V-2)</i>
<i>Customs Tariff Number</i>	<i>39269097</i>
<i>Weight</i>	<i>0.002 kg</i>
<i>RoHS (2015/863/EU)</i>	<i>compliant</i>
<i>REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)</i>	<i>contain no SVHC substances</i>
<i>Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)</i>	<i>contain no conflict minerals</i>



Zubehör
Accessories
 BLINDSTOPFEN für KV
 mit Reduzierdichteinsatz
PROTECTION TAB for CG
 with *Reduced Seal*

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

- +49 5407 8766-0
- +49 5407 8766-99
- info@rst.eu
- www.rst.eu