Artikelnummer RST *Article Code RST*	Hersteller-nummer *Manufacturer Code*	Größe *Size*	Gewinde *Entry Thread*	KB Kabelmantel aussen / *Clamping R. Outer Sheath* (mm)		KB Kabelmantel innen / *Clamping R. Inner Sheath* (mm)		KB Armierung / *Clamping Range Armour* (mm)		1/2	L (mm)	H (mm)	VPE* *PU**
				≥	≤	≥	≤	≥	≤				
77021132	E1WBF 32/M32	32	M32x1.5	26.7	34.0	19.0	26.3	1.6	2.0	46/46	16.0	65.0	1

Material	Messing, blank	*Material*	*Natural Brass*
Dichteinsatz	Chloropren	*Sealing*	*Chloroprene*
Armierungsring	Messing, blank	*Reinforcement Ring*	*Natural Brass*
Armierungskonus	Messing, blank	*Reinforcement Cone*	*Natural Brass*
Einsatztemperatur	-35°C bis +90°C	*Operating Temperature*	*-35°C to +90°C*
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (Montageanleitung berücksichtigen)	*Protection Class rel. IEC 60529*	*IP66/IP68 (Consider mounting instruction)*
Schutzart gem. UL50E	4X	*Protection Class rel. UL50E*	*4X*
ATEX-Kenzeichnung	Ex II 1D 2G Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da	*ATEX Marking*	*Ex II 1D 2G Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex ta IIIC Da*
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	25 %	*Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)*	*25 %*
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)	*CE Marking*	*yes (Directive 2014/34/EU)*
Zolltarif-Nummer	85369010	*Customs Tariff Number*	*85369010*
Gewicht	0.420 kg	*Weight*	*0.420 kg*
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)	*RoHS (2015/863/EU)*	*compliant (claim exception 6c)*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten	*REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)*	*contain lead*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	*Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)*	*contain no conflict minerals*

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.





connected by competence

Kabelverschraubungen Ex
Ex Cable Glands
E1WBF / M

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 08.08.2024 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.