| Artikelnummer RST<br>*Article Code RST* | Herstellernummer<br>*Manufacturer Code* | Gewinde<br>*Entry Thread* | Klemmbereich<br>*Clamping Range* (mm) | | Klemmbereich Schirm<br>*Shield Diameter* (mm) | | $\wr_{1/2}$ | L<br>(mm) | H<br>max.<br>(mm) | VPE *<br>*PU* * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ≥ | ≤ | ≥ | ≤ | | | | |
| 61080540 | BMEM-05 | M40x1.5 | 18.0 | 25.0 | 16.0 | 20.0 | 40/43 | 9.0 | 38.0 | 10 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Material | Messing, vernickelt | | | |
| Dichteinsatz | Chloropren | | | |
| Klemmeinsatz | Polyamid 6 | | | |
| EMV-Kontaktfeder | Kupfer-Beryllium | | | |
| O-Ring | NBR | | | |
| Einsatztemperatur | -40°C bis +100°C<br>kurzzeitig -40°C bis +150°C | | | |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6) | V-2 | | | |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren) | HB | | | |
| Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR) | HB | | | |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68/IP69 | | | |
| Schutzart gem. UL50E | 1/4/4X/12/13 | | | |
| Zugentlastung gem. EN 62444:2013 | Kat. A | | | |
| Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013 | 4 (2.0 Joule) | | | |
| Empfohlendes Anzugsdrehmoment | Hutmutter<br>25.0 Nm | Stutzen<br>12.0 Nm | | |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/35/EU) | | | |
| Zolltarif-Nummer | 85369010 | | | |
| Gewicht | 0.160 kg | | | |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) | | | |
| REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten | | | |
| Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktmineralien enthalten | | | |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| *Material* | *Nickel Plated Brass* | | | |
| *Sealing* | *Chloroprene* | | | |
| *Clamping Insert* | *Polyamide 6* | | | |
| *EMC Contact Spring* | *Copper Beryllium* | | | |
| *O-Ring* | *NBR* | | | |
| *Operating Temperature* | *-40°C to +100°C*<br>*intermittent -40°C to +150°C* | | | |
| *Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)* | *V-2* | | | |
| *Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)* | *HB* | | | |
| *Flammability rel. UL-94 (NBR)* | *HB* | | | |
| *Protection Class rel. IEC 60529* | *IP66/IP68/IP69* | | | |
| *Protection Class rel. UL50E* | *1/4/4X/12/13* | | | |
| *Strain relief rel. EN 62444:2013* | *Cat. A* | | | |
| *Impact Category rel. EN 62444:2013* | *4 (2.0 Joule)* | | | |
| *Recommended Tightening Torque* | *Cap*<br>*25.0 Nm* | *Body*<br>*12.0 Nm* | | |
| *CE Marking* | *yes (Directive 2014/35/EU)* | | | |
| *Customs Tariff Number* | *85369010* | | | |
| *Weight* | *0.160 kg* | | | |
| *RoHS (2015/863/EU)* | *compliant (claim exception 6c)* | | | |
| *REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)* | *contain lead* | | | |
| *Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)* | *contain no conflict minerals* | | | |

*For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.*




connected by competence

# Kabelverschraubungen EMV

## *EMC Cable Glands*

## EURO-TOP EMV 2 / M

## Produktdokumentation
## *Product Documentation*

40039349 E199260 E-14047

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**
**Otto-Lilienthal-Strasse 19**
**49134 Wallenhorst**

**DEUTSCHLAND**

**+49 5407 8766-0**
**+49 5407 8766-99**
**info@rst.eu**
**www.rst.eu**

**Stand: 05.10.2026** Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
*The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.*