


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Klemmbereich Schirm Shield Diameter (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤	≥	≤				
61080409	BSEM-02	PG 9	4.0	8.0	3.0	6.0	17/17	6.0	23.2	50

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
EMV-Kontaktfeder	Kupfer-Beryllium
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (NBR)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP68 (5bar/30 Min.)
Schutzart gem. UL50E	4X/12/13
Zugentlastung gem. EN 62444:2013*	Kat. A
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013*	2 (0.5 Joule)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment*	Hutmutter 5.5 Nm Stutzen 4.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	85369010
Gewicht	0.018 kg
EAN-Nummer	4054838011741
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten


* Von metrischen Größen übernommen.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide 6
EMC Contact Spring	Copper Beryllium
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C intermittent -40°C to +150°C
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)
Flammability (Chloroprene)	UL-94 (HB)
Flammability (NBR)	UL-94 (HB)
Protection Class rel. IEC 60529	IP68 (5bar/30 min.)
Protection Class rel. UL50E	4X/12/13
Strain relief rel. EN 62444:2013*	Cat. A
Impact Category rel. EN 62444:2013*	2 (0.5 Joule)
Recommended Tightening Torque*	Cap 5.5 Nm Body 4.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	85369010
Weight	0.018 kg
EAN Code	4054838011741
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

* Adopted by metric sizes.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen EMV EMC Cable Glands EURO-TOP EMV 2 / PG

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu