


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Klemmbereich Schirm Shield Diameter (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤	≥	≤				
61484540	BMEN-E5 TL15	M40x1.5	19.0	28.0	17.0	25.0	43/43	15.0	43.0	10

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
EMV-Kontaktfeder	Kupfer-Beryllium
Ring	Messing, vernickelt
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k
Schutzart gem. UL50E	1/4/4X/12/13
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. A
Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013	4 (2.0 Joule)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	85369010
Gewicht	0.162 kg
EAN-Nummmer	4054838011703
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide 6
EMC Contact Spring	Copper Beryllium
Ring	Nickel Plated Brass
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C intermittent -40°C to +150°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB
Flammability rel. UL-94 (NBR)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69k
Protection Class rel. UL50E	1/4/4X/12/13
Strain relief rel. EN 62444:2013	Cat. A
Impact Category rel. EN 62444:2013	4 (2.0 Joule)
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	85369010
Weight	0.162 kg
EAN Code	4054838011703
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen
EMV
EMC Cable Glands
EURO-TOP EMV 3 / M
with Long Thread



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu