



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Klemmbereich Schirm Shield Diameter (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
			≥	≤	≥	≤				
61086540AMPLF	BMEM-55 (LF)	M40x1.5	22.0	32.0	18.0	27.0	50/50	9.0	66.5	1

Material	Messing, vernickelt (bleifrei) CuZn42
Dichtensatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6
EMV-Kontaktfeder	Kupfer-Beryllium
Ring	Messing, vernickelt (bleifrei) CuZn42
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (NBR)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP68 - 5bar (30min.)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 42.0 Nm Stutzen 12.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	85369010
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Material	Nickel Plated Brass (lead free) CuZn42
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide 6
EMC Contact Spring	Copper Beryllium
Ring	Nickel Plated Brass (lead free) CuZn42
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -40°C to +150°C
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)
Flammability (Chloroprene)	UL-94 (HB)
Flammability (NBR)	UL-94 (HB)
Protection Class rel. IEC 60529	IP68 - 5bar (30min.)
Recommended Tightening Torque	Cap 42.0 Nm Body 12.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	85369010
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen
EMV
EMC Cable Glands
EURO-TOP EMV
AMPACITY LF M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu