



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)			L (mm)	H (mm) max.	VPE * PU *
			≥	≤				
610845250NE	BMEM1-E3	M25x1.5	11.0	17.0	27/27	7.0	39.5	25

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Klemmeinsatz	Polyamid 6 V2
O-Ring	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69
Schutzart gem. UL50E	4X
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	-
Kat. der Schlägeinw. gem. EN 62444:2013	-
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 25.0 Nm Stutzen 8.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	85369010
Gewicht	0.058 kg
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Clamping Insert	Polyamide 6 V2
O-Ring	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C intermittent -40°C to +150°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)	HB
Flammability rel. UL-94 (NBR)	HB
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68/IP69
Protection Class rel. UL50E	4X
Strain relief rel. EN 62444:2013	-
Impact Category rel. EN 62444:2013	-
Recommended Tightening Torque	Cap 25.0 Nm Body 8.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	85369010
Weight	0.058 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen EMV EMC Cable Glands EURO-TOP EMV ONE / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu