



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Size	Klemmbereich Clamping Range (mm)		WT (mm)		L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤							
FRONTFIX6016	BBOS-11	M16	5.0	10.0	0.50-4.00	20/20	9.0	28.3	16.0	45.0	50

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Druckring	PA66
Klemmeinsatz	Polyamid 6
Stützen	Polyamid 6
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Entflammbarkeit (Chloropren)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (PA66)	UL-94 (V-2)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30Min.)
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	74198090
Gewicht	0.053 kg
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten


Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Flat Sealing	Chloroprene
Pressure Ring	PA66
Clamping Insert	Polyamide 6
Body	Polyamide 6
Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)
Flammability (Chloroprene)	UL-94 (HB)
Flammability (PA66)	UL-94 (V-2)
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68 (5bar/30min.)
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	74198090
Weight	0.053 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Demontagewerkzeug  
Disassembling Tool



Kabelverschraubungen  
Standard  
Standard Cable Glands:  
EURO-TOP FRONTFIX /  
MS

Produktdokumentation  
Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu