


| Artikelnummer RST Article Code RST | Herstellernummer Manufacturer Code | Größe Size | Klemmbereich Clamping Range (mm) | | WT (mm) |  1/2 | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | H max. (mm) | VPE * PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|------|------------|--|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|
| | | | ≥ | ≤ | | | | | | | |
| FRONTFIX6020 | BBOS-12 | M20 | 6.0 | 12.0 | 0.50-4.00 | 22/22 | 9.0 | 32.3 | 20.0 | 44.0 | 50 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| Material | Messing, vernickelt |
| Dichteinsatz | Chloropren |
| Flachdichtung | Chloropren |
| Druckring | PA66 |
| Klemmeinsatz | Polyamid 6 |
| Stützen | Polyamid 6 |
| Einsatztemperatur | -20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C |
| Entflammbarkeit (Polyamid 6) | UL-94 (V-2) |
| Entflammbarkeit (Chloropren) | UL-94 (HB) |
| Entflammbarkeit (PA66) | UL-94 (V-2) |
| Schutzart gem. IEC 60529 | IP66/IP68 (5bar/30Min.) |
| CE-Kennzeichnung | ja (Richtlinie 2014/35/EU) |
| Zolltarif-Nummer | 74198090 |
| Gewicht | 0.057 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | Blei enthalten |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten |


| | |
|-----------------------------------|---|
| Material | Nickel Plated Brass |
| Sealing | Chloroprene |
| Flat Sealing | Chloroprene |
| Pressure Ring | PA66 |
| Clamping Insert | Polyamide 6 |
| Body | Polyamide 6 |
| Operating Temperature | -20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C |
| Flammability (Polyamide 6) | UL-94 (V-2) |
| Flammability (Chloroprene) | UL-94 (HB) |
| Flammability (PA66) | UL-94 (V-2) |
| Protection Class rel. IEC 60529 | IP66/IP68 (5bar/30min.) |
| CE Marking | yes (Directive 2014/35/EU) |
| Customs Tariff Number | 74198090 |
| Weight | 0.057 kg |
| RoHS (2015/863/EU) | compliant (claim exception 6c) |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) | contain lead |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Demontagewerkzeug
Disassembling Tool



Kabelverschraubungen
Standard
Standard Cable Glands:
EURO-TOP FRONTFIX /
MS

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu