



| Artikelnummer RST<br>Article Code RST | Herstellernummer<br>Manufacturer Code | Größe<br>Size | Klemmbereich<br>Clamping Range<br>(mm) |      | WT<br>(mm) |  | L<br>(mm) | D<br>(mm) | D1<br>(mm) | H max.<br>(mm) | VPE *<br>PU * |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|------|------------|--|-----------|-----------|------------|----------------|---------------|
|                                       |                                       |               | ≥                                      | ≤    |            |  |           |           |            |                |               |
| FRONTFIX6025R                         | BBOS-EU-13R                           | M25           | 9.0                                    | 13.0 | 0.50-4.00  | 27/27  | 9.0       | 38.5      | 25.0       | 46.0           | 10            |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Material                          | Messing, vernickelt                             |
| Dichteinsatz                      | Chloropren                                      |
| Flachdichtung                     | Chloropren                                      |
| Druckring                         | PA66  |
| Klemmeinsatz                      | Polyamid 6                                      |
| Stützen                           | Polyamid 6                                      |
| Einsatztemperatur                 | -20°C bis +100°C<br>kurzzeitig -30°C bis +150°C |
| Entflammbarkeit (Polyamid 6)      | UL-94 (V-2)                                     |
| Entflammbarkeit (Chloropren)      | UL-94 (HB)                                      |
| Entflammbarkeit (PA66)            | UL-94 (V-2)                                     |
| Schutzart gem. IEC 60529          | IP66/IP68 (5bar/30Min.)                         |
| CE-Kennzeichnung                  | ja (Richtlinie 2014/35/EU)                      |
| Zolltarif-Nummer                  | 74198090  |
| RoHS (2015/863/EU)                | konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)             |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)    | Blei enthalten                                  |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | keine Konfliktminerale enthalten                |


|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Material                          | Nickel Plated Brass                             |
| Sealing                           | Chloroprene                                     |
| Flat Sealing                      | Chloroprene                                     |
| Pressure Ring                     | PA66  |
| Clamping Insert                   | Polyamide 6                                     |
| Body                              | Polyamide 6                                     |
| Operating Temperature             | -20°C to +100°C<br>intermittent -30°C to +150°C |
| Flammability (Polyamide 6)        | UL-94 (V-2)                                     |
| Flammability (Chloroprene)        | UL-94 (HB)                                      |
| Flammability (PA66)               | UL-94 (V-2)                                     |
| Protection Class rel. IEC 60529   | IP66/IP68 (5bar/30min.)                         |
| CE Marking                        | yes (Directive 2014/35/EU)                      |
| Customs Tariff Number             | 74198090  |
| RoHS (2015/863/EU)                | compliant (claim exception 6c)                  |
| REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)    | contain lead                                    |
| Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) | contain no conflict minerals                    |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Demontagewerkzeug  
Disassembling Tool



Kabelverschraubungen  
Standard  
Standard Cable Glands:  
EURO-TOP FRONTFIX /  
MS  
with Reducing Sealing

Produktdokumentation  
Product Documentation



\* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).  
\* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

**RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH**  
Otto-Lilienthal-Strasse 19  
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0  
 +49 5407 8766-99  
 [info@rst.eu](mailto:info@rst.eu)  
 [www.rst.eu](http://www.rst.eu)