


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H max. (mm)	VPE * PU *
			≥	≤				
R60084516	R-BMBC-E1	M16x1.5	5.0	10.0	20/20	7.0	30.5	50

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	EPDM
Klemmeinsatz	Polyamid 6
O-Ring	EPDM
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2
Entflammbarkeit gem. UL-94 (EPDM)	V0
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. A
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013	2 (0.5 Joule)
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 8.0 Nm Stutzen 4.0 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	74198090
Gewicht	0.026 kg
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	EPDM
Clamping Insert	Polyamide 6
O-Ring	EPDM
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)	V-2
Flammability rel. UL-94 (EPDM)	V0
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68
Strain relief rel. EN 62444:2013	Cat. A
Impact Category rel. EN 62444:2013	2 (0.5 Joule)
Recommended Tightening Torque	Cap 8.0 Nm Body 4.0 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/35/EU)
Customs Tariff Number	74198090
Weight	0.026 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Standard Standard Cable Glands EURO-TOP MS RAIL / M

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu