Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Gewinde *Entry Thread*	Klemmbereich *Clamping Range* (mm)		$\wrench_{1/2}$	L (mm)	H max. (mm)	VPE * *PU **
			≥	≤				
60180520	BMBD-E2	M20x1.5	5.0	9.0	22/22	8.0	26.5	50

Material	Messing, vernickelt		*Material*	*Nickel Plated Brass*	
Dichteinsatz	Chloropren		*Sealing*	*Chloroprene*	
Klemmeinsatz	Polyamid 6		*Clamping Insert*	*Polyamide 6*	
O-Ring	NBR		*O-Ring*	*NBR*	
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C		*Operating Temperature*	*-40°C to +100°C*	
	kurzzeitig -40°C bis +150°C			*intermittent -40°C to +150°C*	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Polyamid 6)	V-2		*Flammability rel. UL-94 (Polyamide 6)*	*V-2*	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (Chloropren)	HB		*Flammability rel. UL-94 (Chloroprene)*	*HB*	
Entflammbarkeit gem. UL-94 (NBR)	HB		*Flammability rel. UL-94 (NBR)*	*HB*	
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68/IP69		*Protection Class rel. IEC 60529*	*IP66/IP68/IP69*	
Zugentlastung gem. EN 62444:2013	Kat. A		*Strain relief rel. EN 62444:2013*	*Cat. A*	
Kat. der Schlageinw. gem. EN 62444:2013	2 (0.5 Joule)		*Impact Category rel. EN 62444:2013*	*2 (0.5 Joule)*	
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Hutmutter 9.0 Nm	Stutzen 5.5 Nm	*Recommended Tightening Torque*	*Cap* *9.0 Nm*	*Body* *5.5 Nm*
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)		*CE Marking*	*yes (Directive 2014/35/EU)*	
Zolltarif-Nummer	74198090		*Customs Tariff Number*	*74198090*	
Gewicht	0.029 kg		*Weight*	*0.029 kg*	
EAN-Nummer	4054838010430		*EAN Code*	*4054838010430*	
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)		*RoHS (2015/863/EU)*	*compliant (claim exception 6c)*	
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten		*REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)*	*contain lead*	
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten		*Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)*	*contain no conflict minerals*	

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.





connected by competence

Kabelverschraubungen Standard
Standard Cable Glands
EURO-TOP MS / M
with Reducing Sealing

Produktdokumentation
Product Documentation

40040034

TAE00003WY

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 21.10.2026 Die hier genannten Angaben dienen lediglich der unverbindlichen Produktbeschreibung und erfolgen ohne Gewähr. Alle Informationen verstehen sich unter Vorbehalt und können inhaltliche bzw. druckbedingte Fehler enthalten. Weitere technische Angaben auf Anfrage.
The information mentioned here is for product description purposes only and is given without guarantee. All information is subject to change and may contain errors in content or printing. Further technical information on request.