

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernum- mer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread			L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
		AG / Male	IG / Female				
RX740574	BBA1513YXN	M40x1.5	M25x1.5	47	15.0	5.0	1

Material
Schutzart gem. IEC 60529
ATEX-Kennzeichnung

Empfohlenes Anzugsdrehmoment

CE-Kennzeichnung
Zolltarif-Nummer
Gewicht
EAN-Nummer
RoHS (2015/863/EU)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)

Messing, vernickelt
IP66/IP68
Ex II2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC GB /
Ex tb IIIC Db
Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Stutzen siehe
Montageanleitung
ja (Richtlinie 2014/34/EU)
74198090
0.151 kg
5056039094546
konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
Blei enthalten
keine Konfliktmineralien enthalten

Material
Protection Class rel. IEC 60529
ATEX Marking


Recommended Tightening Torque

CE Marking
Customs Tariff Number
Weight
EAN Code
RoHS (2015/863/EU)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)

Nickel Plated Brass
IP66/IP68
Ex II2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC GB /
Ex tb IIIC Db
Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Body see
assembly instruction
yes (Directive 2014/34/EU)
74198090
0.151 kg
5056039094546
compliant (claim exception 6c)
contain lead
contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Zubehör

Accessories

REDUZIERUNGEN

M x M

REDUCER

M x M

Produktdokumentation

Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu