

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Herstellernummer <i>Manufacturer Code</i>	Größe <i>Nominal Size</i>	Rollenlänge <i>Reel Length</i> (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen <i>Min. Inside Bend Radius</i> (mm)	VPE * <i>PU *</i>
schwarz / <i>black</i>	schwarz / <i>black</i>						
FSU20B-25M	FSU20B-25M	20	25.0	21.5	16.9	45.0	1

Material Stahl, verzinkt
 Beschichtung PVC
 Einsatztemperatur -15°C bis +70°C
 Schutzart gem. IEC 60529 IP65 (Fitting berücksichtigen)
 CE-Kennzeichnung ja (Richtlinie 2014/35/EU)
 Zolltarif-Nummer 83071000
 Gewicht 8.625 kg (pro Rollenlänge)
 EAN-Nummer 4054838013691
 RoHS (2015/863/EU) konform
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) keine SVHC-Stoffe enthalten
 Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) keine Konfliktminerale enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Zinc Plated Steel
 Coating PVC
 Operating Temperature -15°C to +70°C
 Protection Class rel. IEC 60529 IP65 (consider fitting)
 CE Marking yes (Directive 2014/34/EU)
 Customs Tariff Number 83071000
 Weight 8.625 kg (per reel length)
 EAN Code 4054838013691
 RoHS (2015/863/EU) compliant
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006) contain no SVHC substances
 Konfliktminerale (Dodd-Frank Act) contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Schutzschlauchsysteme Conduit Systems FSU

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu