

Artikelnummer RST <i>Article Code RST</i>	Herstellernummer <i>Manufacturer Code</i>	Größe <i>Nominal Size</i>	Rollenlänge <i>Reel Length</i> (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen <i>Min. Inside Bend Radius</i> (mm)	VPE * <i>PU *</i>
FU10-25M	FU10-25M	10	25.0	9.0	6.8	25.0	1

Material: Stahl, verzinkt
Einsatztemperatur: -100°C bis +300°C
Schutzart gem. IEC 60529: IP40
CE-Kennzeichnung: ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer: 83071000
Gewicht: 2.750 kg (pro Rollenlänge)
RoHS (2015/863/EU): konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006): keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act): keine Konfliktminerale enthalten
Doppelte Versiegelung.

Material: Zinc Plated Steel
Operating Temperature: -100°C to +300°C
Protection Class rel. IEC 60529: IP40
CE Marking: yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number: 83071000
Weight: 2.750 kg (per reel length)
RoHS (2015/863/EU): compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006): contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act): contain no conflict minerals
Double interlock.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Schutzschlauchsysteme Conduit Systems FU



Produktdokumentation Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
* *Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu