

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Größe Nominal Size	Rollenlänge Reel Length (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen Min. Inside Bend Radius (mm)	VPE * PU *
FU25-25M	FU25-25M	25	25.0	25.0	21.1	55.0	1

Material: Stahl, verzinkt
 Einsatztemperatur: -100°C bis +300°C
 Schutzart gem. IEC 60529: IP40
 CE-Kennzeichnung: ja (Richtlinie 2014/35/EU)
 Zolltarif-Nummer: 83071000
 Gewicht: 8.025 kg (pro Rollenlänge)
 RoHS (2015/863/EU): konform
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006): keine SVHC-Stoffe enthalten
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act): keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material: Zinc Plated Steel
 Operating Temperature: -100°C to +300°C
 Protection Class rel. IEC 60529: IP40
 CE Marking: yes (Directive 2014/34/EU)
 Customs Tariff Number: 83071000
 Weight: 8.025 kg (per reel length)
 RoHS (2015/863/EU): compliant
 REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006): contain no SVHC substances
 Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act): contain no conflict minerals

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Schutzschlauchsysteme Conduit Systems FU



Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu