



Artikelnummer RST Article Code RST	Hersteller- nummer Manufacturer Code	Größe Size	Gewinde Entry Thread	KB Kabelmantel ausßen/Clamping R. Outer Sheath (mm)		KB Kabelmantel innen/Clamping R. Inner Sheath (mm)		KB Armierung / Clamping Range Armour (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	VPE* PU*
				≥	≤	≥	≤	≥	≤				
RAD32100KNP	KNT.RN32.N32. EP.ON	32	NPT 1"	20.0	31.0	13.0	24.0	0.0	1.0	45/42	22.0	83.0	1

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	EPDM
Armierungsring	Messing, vernickelt
Armierungskonus	Messing, vernickelt
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Zugentlastung gem. EN 60079-0 (Anhang A)	100 %
CE-Kennzeichnung	100 %
Zolltarif-Nummer	85369010
Gewicht	0.484 kg
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	EPDM
Reinforcement Ring	Nickel Plated Brass
Reinforcement Cone	Nickel Plated Brass
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX Marking	Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb
Strain relief rel. EN 60079-0 (Appendix A)	100 %
CE Marking	100 %
Customs Tariff Number	85369010
Weight	0.484 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen Ex Ex Cable Glands RAD / NPT

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu