



Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70 \text{ mbar}$ l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005							
13086012G2	MBVPGQ-22	M	15	M8	12	7,5	6,15	1

Material	Polyamid 6
Membran	Acryl-CoPolymer
Flachdichtung	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Entflammbarkeit (Polyamid 6)	UL-94 (V-2)
Entflammbarkeit (NBR)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP68
CE-Kennzeichnung	nein
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.001 kg
EAN-Nummer	4054838012540
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 6
Membrane	Acryl-CoPolymer
Flat Sealing Washer	NBR
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Flammability (Polyamide 6)	UL-94 (V-2)
Flammability (NBR)	UL-94 (HB)
Protection Class rel. IEC 60529	IP68
CE Marking	no
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.001 kg
EAN Code	4054838012540
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Druckausgleichs-
lösungen
Pressure Equalisation
Solutions
SNAP-DAE 2. GEN.

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu