Artikelnummer RST *Article Code RST*	Herstellernummer *Manufacturer Code*	Größe *Nominal Size*	Rollenlänge *Reel Length* (m)	D (mm)	Di (mm)	Biegeradius, innen *Min. Inside Bend Radius* (mm)	VPE * *PU **
SSU32-25M	SSU32-25M	32	25.0	32.0	28.1	60.0	1

Material	Edelstahl 1.4401
Einsatztemperatur	-100°C bis +600°C
Schutzart gem. IEC 60529	IP40
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/35/EU)
Zolltarif-Nummer	83071000
Gewicht	8.500 kg (pro Rollenlänge)
EAN-Nummer	
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material	*Stainless Steel 316*
Operating Temperature	*-100°C to +600°C*
Protection Class rel. IEC 60529	*IP40*
CE Marking	*yes (Directive 2014/34/EU)*
Customs Tariff Number	*83071000*
Weight	*8.500 kg (per reel length)*
EAN Code	
RoHS (2015/863/EU)	*compliant*
REACh/SVHC (Art. 33 1907/2006)	*contain no SVHC substances*
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	*contain no conflict minerals*

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



connected by competence

Schutzschlauchsysteme
Conduit Systems
SSU

INHERENT LOW FIRE HAZARD ★★★

Produktdokumentation
Product Documentation

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
** Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Stand: 27.06.2024