


Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread		L min. (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RAL9005	RAL9005					
83007516X3HISI	HITP-X01LWS	M16x1.5	19	11.0	4.0	100


Material	Polyamid 6
Flachdichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-60°C bis +70°C
Entflammbarkeit (Polyamid)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (Silikon)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Schlagresistenz	7.0 Joule
Empfohlenes Anzugsdrehmoment	Stutzen 1.5 Nm
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	39269097
Gewicht	0.003 kg
RoHS (2015/863/EU)	konform
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	keine SVHC-Stoffe enthalten
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktminerale enthalten

Material	Polyamide 6
Flachdichtung	Silicone
Einsatztemperatur	-60°C to +70°C
Entflammbarkeit (Polyamide)	UL-94 (HB)
Entflammbarkeit (Silicone)	UL-94 (HB)
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX Marking	Ex II2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db
Schlagresistenz	7.0 Joule
Recommended Tightening Torque	Body 1.5 Nm
CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Customs Tariff Number	39269097
Weight	0.003 kg
RoHS (2015/863/EU)	compliant
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain no SVHC substances
Konfliktminerale (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals



Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Zubehör Accessories

VERSCHLUSSSCHRAUBE
AUSSENSECHSKANT X3 HISI
PLUG HEXAGON X3 HISI

Produktdokumentation Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu