



Zubehör

Accessories


VERSCHLUSSSCHRAUBE

AUSSENSECHSKANT / NPT

PLUG HEXAGON / NPT

Produktdokumentation

Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).
 * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst
 DEUTSCHLAND
 ☎ +49 5407 8766-0
 📠 +49 5407 8766-99
 ✉ info@rst.eu
 🌐 www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST	Herstellernummer Manufacturer Code	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	VPE * PU *
RX190494	CYA4300YXN	NPT 3/4"	28	20.5	4.0	1

Material	Messing, vernickelt	Material	Nickel Plated Brass
Schutzart gem. IEC 60529	IP66/IP68	Protection Class rel. IEC 60529	IP66/IP68
ATEX-Kennzeichnung	(Montageanleitung berücksichtigen) Ex II 2 G D / Ex d //C Gb / Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db	ATEX Marking	(Consider mounting instruction) Ex II 2 G D / Ex d //C Gb / Ex e IIC Gb Ex tb IIIC Db
Empfohlendes Anzugsdrehmoment	Stutzen siehe Montageanleitung	Recommended Tightening Torque	Body see assembly instruction
CE-Kennzeichnung	ja (Richtlinie 2014/34/EU)	CE Marking	yes (Directive 2014/34/EU)
Zolltarif-Nummer	74198090	Customs Tariff Number	74198090
Gewicht	0.071 kg	Weight	0.071 kg
EAN-Nummer	5056039096588	EAN Code	5056039096588
RoHS (2015/863/EU)	konf. (Inanspruchnahme Ausnahme 6c)	RoHS (2015/863/EU)	compliant (claim exception 6c)
REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	Blei enthalten	REACH/SVHC (Art. 33 1907/2006)	contain lead
Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	keine Konfliktmineralien enthalten	Konfliktmineralien (Dodd-Frank Act)	contain no conflict minerals
Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.		For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.	

