

Euro-Top HP

Kabelverschraubung IP68, 10bar/IP69K
Cable Gland IP68, 10bar/IP69K



Euro-Top HP / *Euro-Top HP*

Material	Polyamid 6; Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
O-Ring	NBR
Gewinde	metrisch nach EN 60423
Temperaturen	-20°C bis +100°C kurzzeitig -40°C bis +150°C
Schutzart	IP68/IP69K
Hinweis	Hohe Zugentlastung



Article				Entry Thread
Polyamide RAL 7035	Polyamide RAL 7001	Polyamide RAL 9005	Nickel Plated Brass	
11080516HP	12080516HP	13080516HP	-	M 16 x 1.5
11080520HP	12080520HP	13080520HP	-	M 20 x 1.5
11084525HP	12084525HP	13084525HP	-	M 25 x 1.5
11084532HP	12084532HP	13084532HP	-	M 32 x 1.5
-	-	-	60080520HP	M 20 x 1.5
-	-	-	60084525HP	M 25 x 1.5
-	-	-	60084532HP	M 32 x 1.5


Polyamide



1 - Die Geometrie des Klemmkäfigs verhindert das Herausziehen der Dichtung auch bei hohen Zugkräften.

The geometry of lamella doesn't allow the seal to come out from cap hole even with high tensile forces.



Nickel Plated Brass



Material Polyamide 6; Nickel Plated Brass
 Sealing Chloroprene
 O-Ring NBR
 Thread metric acc. to EN 60423
 Temperatures -20°C to +100°C
 intermittent -40°C to +150°C
 Protection Class IP68/IP69K
 Note High Strain Relief



Clamping Range		 1/2	L (mm)	H max. (mm)
≥	≤			
5.0	10.0	19/19	10.0	28.0
7.0	13.0	25/25	10.0	31.3
11.0	17.0	29/29	10.0	35.5
15.0	21.0	36/36	10.0	39.8
7.0	13.0	24/24	8.0	29.5
11.0	17.0	28/28	8.0	35.0
15.0	21.0	34/34	8.0	39.5




2 - Die spezielle Dichtungsform sorgt für ideale Abdichtung, auch bei hohem Druck: IP 68, 10 bar.

The special seal design ensures ideal tightness even at high pressure: IP 68, 10 bar.

3 - Der weit am äußeren Bereich des Sechskants platzierte O-Ring ermöglicht eine zuverlässige Abdichtung auch bei großen Bohrungsdurchmessern. Die spezielle Führung des O-Rings sorgt für dessen Unverlierbarkeit.

The O-ring located at the outer area of the hexagon ensures a reliable sealing even at big hole diameter. The design of the O-ring channel ensures the captivity of the O-ring.



Produktanfrage / Product inquiry

Möchten Sie weitere Informationen, Muster oder ein Angebot von uns erhalten? Bitte senden Sie uns dafür das ausgefüllte Formular per Fax an » +49 5407 8766-99 oder per E-Mail an » info@rst.eu .

Would you like to receive further information, samples or a quote from us? Please send us the completed form by fax to » +49 5407 8766-99 or by E-Mail at » info@rst.eu .

	M 16	M 20	M 25	M 32
RAL 7035				
RAL 7001				
RAL 9005				
Nickel Plated Brass				

 Muster
Sample

 Weiteres Informationsmaterial
Additional information material

 Persönliche Produktberatung
Personal product consultation

Firma / *Company*
Nachname, Vorname
Last name, first name
Straße, PLZ, Ort
Street, Postal code, City

Telefon / *Phone*

Telefax / *Fax*

E-Mail / *E-Mail*

Nachricht / *Message*

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst
DEUTSCHLAND

 +49 5407 8766-0
 +49 5407 8766-99
 info@rst.eu
 www.rst.eu



www.rst.eu