

EURO-TOP HP PA / M



Material Polyamid 6  
 Dichteinsatz Chloropren  
 O-Ring Chloropren

Einsatztemperatur -40°C bis +100°C

Schutzart IP66 / IP68 (10bar) / IP69K  
 Hinweis Kabelverschraubung, geprüft und zugelassen u.a. nach EN 62444 und UL514B. Hohe Zugentlastung.

Material Polyamide 6  
 Sealing Chloroprene  
 O-Ring Chloroprene

Operating Temperature -40°C to +100°C

Protection Class IP66 / IP68 (10bar) / IP69K  
 Note Cable gland tested and approved i.a. according to EN 62444 and UL514B. High strain-relief.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



Artikelgenaue Zuordnung siehe Seite 175 bis 193.  
 Article-based allocation see page 175 to 193.

Artikel Article			Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)			L (mm)	H max. (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤				
11080516HP	12080516HP	13080516HP	M16x1.5	5.0	10.0	19/19	10.0	28.0	lose / loose
11080520HP	12080520HP	13080520HP	M20x1.5	7.0	13.0	25/25	10.0	31.3	lose / loose
11084525HP	12084525HP	13084525HP	M25x1.5	11.0	17.0	29/29	10.0	35.5	lose / loose
11084532HP	12084532HP	13084532HP	M32x1.5	15.0	21.0	36/36	10.0	39.8	lose / loose

