



MINI-ENTWÄSSERUNGSTUTZEN / M / MINI DRAIN PLUG / M

Material	Polyamid 6
Flachdichtung	EPDM
spezielle Gegenmutter	Polyamide 6 GF 30
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzart	IP66
Hinweis	Entwässerungselement zur Entwässerung von Gehäusen mit niedrigeren Schutzarten (i.d.R. < IPX5). Lieferung inkl. spezieller Gegenmutter. UV-geprüft nach UL514B § 8.26.7.

Material	Polyamide 6
Flat Sealing Washer	EPDM
special Locknut	Polyamide 6 GF 30
Operating Temperature	-40°C to +100°C
Protection Class	IP66
Note	Drain element to drain enclosures with safety device. Complete opening rating (usually < IPX5). Supplied with special locknut. UV proofed rel. to UL514B § 8.26.7.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article			Luftdurchlass Air Flow ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Wasserdurchlass Water Flow Rate ΔP= 70 mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread	1/2= Gegenmutter/Locknut	L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005								
11088512DP	12088512DP	13088512DP	252	1.8 ± 0.3	M12x1.5	17/18	12.0	17.5	19.0	lose / loose

