



Polyamid



Metall



B/D / M / NPT

| | |
|--------------------|---|
| Material | Messing, vernickelt; Messing, blank; Edelstahl 1.4404; Aluminium; Polyamid |
| O-Ring | NBR (weitere auf Anfrage) |
| Einsatztemperatur | -30°C bis +80°C (weitere auf Anfrage) |
| Schutzart | IP66 |
| ATEX-Kennzeichnung | Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db |
| Hinweis | Ex e-Entlüftungs- und Entwässerungselement zur Vermeidung von Kondenswasser oder Entwässerung von Gehäusen. |

| | |
|-----------------------|---|
| Material | Nickel Plated Brass; Natural Brass; Stainless Steel 316L; Aluminium; Polyamide |
| O-Ring | NBR (Further on Request) |
| Operating Temperature | -30°C to +80°C (Further on Request) |
| Protection Class | IP66 |
| ATEX Marking | Ex II 2 GD / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db Ex I M2 / Ex e I/II Mb GB / Ex tb IIIC Db |
| Note | Ex e Breathe/Drainer to avoid water condensation or to drain enclosures. |

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



ITS16ATEX101338X IECExITS16.0014X TC RU C-GB.MI062.B.06227 1033919 NCC 18.0165X

| Artikel-Nr. RST Article Code RST | Hersteller-Nr. Manufacturer Code | Hersteller Manufacturer | Gewinde Entry Thread | | | L | H | VPE PU | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------|------|------|------|--------------|--------------|--|--|
| | | | AG | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | | |
| Messing, vernickelt / Nickel Plated Brass | | | | | | | | | | |
| 75000521 | DPE1104S3 | REDAPT | M20x1.5 | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 75000526 | DPE1105S3 | | M25x1.5 | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 75000013 | DPE1129S3 | | NPT 1/2" | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 75000035 | DPE1130S3 | | NPT 3/4" | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| Messing / Brass | | | | | | | | | | |
| 77000521 | DPE1004S3 | | M20x1.5 | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 77000526 | DPE1005S3 | | M25x1.5 | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 77000013 | DPE1029S3 | | NPT 1/2" | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 77000035 | DPE1030S3 | | NPT 3/4" | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| Edelstahl 1.4404 / Stainless Steel 316L | | | | | | | | | | |
| 76000521 | DPE3004S3 | | M20x1.5 | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 76000526 | DPE3005S3 | | M25x1.5 | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 76000013 | DPE3029S3 | | NPT 1/2" | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 76000035 | DPE3030S3 | | NPT 3/4" | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| Aluminium / Aluminium | | | | | | | | | | |
| 74000521 | DPE5004S3 | | M20x1.5 | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | |
| 74000526 | DPE5005S3 | M25x1.5 | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | | |
| 74000013 | DPE5029S3 | NPT 1/2" | 28.6 | 28.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | | |
| 74000035 | DPE5030S3 | NPT 3/4" | 34.9 | 33.0 | 15.0 | 13.0 | lose / loose | | | |
| Polyamid / Polyamide | | | | | | | | | | |
| 73000521 | DPE4004S3 | M20x1.5 | 28.4 | 28.0 | 15.0 | 17.0 | lose / loose | | | |
| 73000526 | DPE4005S3 | M25x1.5 | 34.7 | 33.0 | 15.0 | 17.0 | lose / loose | | | |
| 73000013 | DPE4029S3 | NPT 1/2" | 28.4 | 28.0 | 15.0 | 17.0 | lose / loose | | | |
| 73000035 | DPE4030S3 | NPT 3/4" | 34.7 | 33.0 | 15.0 | 17.0 | lose / loose | | | |

Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

