




Material Polyamid 6 V-2
 Klemmdichtring Chloropren
 O-Ring NBR
 Einsatztemperatur -40°C bis +140°C
 Schutzart IP66/IP68
 Schutzart gem. UL50E 4 / 4X / 6 / 6P

Material Polyamide 6 V-2
 Clamping Seal Ring Chloroprene
 O-Ring NBR
 Operating Temperature -40°C to +140°C
 Protection Class IP66/IP68
 Protection Class 4 / 4X / 6 / 6P
 rel. UL50E

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen
 Standard
Standard Cable Glands
 CRUX PA / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

Artikelnummer RST Article Code RST			Gewinde Entry Thread	Klemmbereich Clamping Range (mm)		 1/2	L (mm)	H (mm)	D (mm)	D 1 (mm)	VPE * PU *	Zulassungen Approvals
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤							
110CX520S	120CX520S	130CX520S	M20x1.5	5.0	10.0	24/24	10.0	36.4	27.0	14.5	50	-
110CX520	120CX520	130CX520	M20x1.5	7.0	14.0	24/24	10.0	34.9	27.0	14.5	50	-
110CX525	120CX525	130CX525	M25x1.5	10.0	18.0	30/30	10.0	41.0	33.5	18.5	40	-
110CX532	120CX532	130CX532	M32x1.5	15.0	25.0	36/36	12.0	40.3	41.0	25.5	20	-
110CX540	120CX540	130CX540	M40x1.5	19.0	32.0	46/46	12.0	54.7	52.5	32.5	10	-

* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE). / * Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

Nützlicher Hinweis zu Kabeldurchmesser & Klemmbereich

Useful Information about Cable Diameter & Clamping Range

Um die Abdichtung zwischen Kabel und Kabelverschraubung bestmöglich gewährleisten und die Belastung für beide Bauteile so gering wie möglich halten zu können, empfehlen wir die Kabelverschraubung bzw. den Klemmbereich der Kabelverschraubung so zu wählen, dass sich der Durchmesser des verwendeten Kabels im mittleren bis oberen Klemmbereich befindet.

Um diese Thematik zu verdeutlichen, werden auf den folgenden Bildern die zwei Euro-Top-Kabelverschraubungen 11080520 (6 bis 12 mm) und 11080522 (10 bis 14 mm) dargestellt, in denen jeweils ein Kabel mit einem Durchmesser von 10mm montiert ist.

To ensure the best possible seal between the cable and the cable gland and to be able to keep the stress pressure on both components as low as possible, we recommend selecting the cable gland or the clamping range of the cable gland in such a way that the diameter of the cable used is in the middle to upper clamping range.

In order to explain this topic, the two Euro-Top cable glands 11080520 (6 to 12 mm) and 11080522 (10 to 14 mm) are shown in the following pictures, in each of which a cable with a diameter of 10 mm is mounted.

