




Material Messing, vernickelt
 Dichteinsatz NBR
 Klemmeinsatz Polyamid
 O-Ring NBR
 Einsatztemperatur -40°C bis +100°C
 Schutzart IP68 (10 bar) / IP69k
 Schutzart gem. UL50E 4X / 6

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

Material Nickel Plated Brass
 Sealing NBR
 Clamping Insert Polyamide
 O-Ring NBR
 Operating Temperature -40°C to +100°C
 Protection Class IP68 (10 bar) / IP69k
 Protection Class rel. UL50E 4X / 6

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.



Kabelverschraubungen
 Standard
Standard Cable Glands
 HSK-MZ / M

Produktdokumentation
Product Documentation



* Mindestbestellmenge (MOQ) kann größer sein als Verpackungseinheit (VPE).

* Minimum order quantity (MOQ) can be larger than packaging unit (PU).

RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
 Otto-Lilienthal-Strasse 19
 49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0

+49 5407 8766-99

info@rst.eu

www.rst.eu

[illegible]