


Material	Edelstahl 1.4305
Membran	Acryl-CoPolymer
Flachdichtung	NBR
Einsatztemperatur	-40°C bis +105°C
Schutzart	IP66 / IP67
Schutzart gem. UL50E	4X / 12 / 13

Material	Stainless Steel 303
Membrane	Acryl-CoPolymer
Flat Sealing Washer	NBR
Operating Temperature	-40°C to +105°C
Protection Class	IP66 / IP67
Protection Class rel. UL50E	4X / 12 / 13



M12x1.5



Druckausgleichs-
lösungen
*Pressure Equalisation
Solutions*
UL-DAE / M

Produktdokumentation
Product Documentation



RST Rabe-System-Technik und Vertriebs-GmbH
Otto-Lilienthal-Strasse 19
49134 Wallenhorst

DEUTSCHLAND

+49 5407 8766-0
+49 5407 8766-99
info@rst.eu
www.rst.eu

Artikel Article	Membrantyp Membrane Type	Luftdurchlass Air Flow $\Delta P = 70$ mbar l/h (mind.)	Gewinde Entry Thread		L (mm)	H (mm)	D (mm)	VPE PU	Zulassungen Approvals
Edelstahl 1.4305 / Stainless Steel 303									
90000512HLD	H	120	M12x1.5	17	10.0	11.0	18.8	lose / loose	cURus

Funktionsvideo unter www.rst.eu. / Video offering detailed information under www.rst.eu.



Der RST-Druckausgleichsrechner

Berechnen Sie unkompliziert die für Ihre Anwendung sinnvolle Art und Anzahl an Druckausgleichslösungen.