


GEGENMUTTER EMV LF / M

Material	Messing, vernickelt (bleifrei) CuZn42
Hinweis	Gegenmutter zur Befestigung von Bauteilen mit Aussengewinde, sofern keine Gewindebohrung vorhanden ist. Schneidspitzen dienen der Herstellung eines elektrischen Kontaktes, speziell bei lackierten Gehäusen. Aus bleifreiem Messing, ohne Anwendung der Ausnahme-Regelung 6c, Anhang III, RoHS.

Material	Nickel Plated Brass (lead free) CuZn42
Note	Locknut for fixing components with male thread in case of no entry thread existing. Cutting edges generating an electrical contact, especially at painted enclosures. Made of lead-free brass without application of exception regulation 6c, Annex III, RoHS.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Female Thread		H (mm)	VPE PU
61016512LF	M12x1.5	15	3.3	100
61016516LF	M16x1.5	19	3.5	100
61016520LF	M20x1.5	24	3.7	100
61016525LF	M25x1.5	30	3.7	100
61016532LF	M32x1.5	36	4.0	100
61016540LF	M40x1.5	46	4.6	25
61016550LF	M50x1.5	60	5.6	10
61016563LF	M63x1.5	70	6.7	10

Weitere Gewindegrößen und -typen auf Anfrage. / Additional threadsizes and -types on request.

