

GEGENMUTTER LF / M

Material Messing, vernickelt (bleifrei) CuZn42


Hinweis Gegenmutter zur Befestigung von Bauteilen mit Aussengewinde, sofern keine Gewindebohrung vorhanden ist. Aus bleifreiem Messing, ohne Anwendung der Ausnahme-Regelung 6c, Anhang III, RoHS.

Material Nickel Plated Brass (lead free) CuZn42

Note Locknut for fixing components with male thread in case of no entry thread existing. Made of lead-free brass without application of exception regulation 6c, Annex III, RoHS.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Thread		H (mm)	VPE PU
61006512LF	M12x1.5	15	2.80	100
61006516LF	M16x1.5	19	3.00	100
61006520LF	M20x1.5	24	3.50	100
61006525LF	M25x1.5	30	4.00	100
61006532LF	M32x1.5	36	5.00	50
61006540LF	M40x1.5	46	5.00	25
61006550LF	M50x1.5	60	5.00	10
61006563LF	M63x1.5	70	6.00	10
61006407LF	PG 7	15	2.80	100
61006409LF	PG 9	18	2.80	100
61006411LF	PG 11	21	3.00	100
61006413LF	PG 13.5	23	3.00	100
61006416LF	PG 16	26	3.00	100
61006421LF	PG 21	32	3.50	100
61006429LF	PG 29	41	4.00	100
61006436LF	PG 36	51	5.00	25
61006442LF	PG 42	60	5.00	10
61006448LF	PG 48	64	5.50	10

Weitere Gewindegrößen und -typen auf Anfrage. / Additional threadsizes and -types on request.

