

Material Polyamid 6

Einsatztemperatur -20°C bis +40°C

Gewinde Metrisch nach EN 60423

Schutzart IP66 / IP68

ATEX-Kennzeichnung II2 GD / Ex e IIC Mb / Ex tb IIIC Db

Hinweis Für das Adaptieren von Gewindearten und -größen.

Material Polyamide 6

Operating Temperature -20°C to +40°C

Thread Metric acc. to EN 60423

Protection Class IP66 / IP68

ATEX Marking II2 GD / Ex e IIC Mb / Ex tb IIIC Db

Note For adapting thread types and sizes.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals



SIRA00ATEX3091X IECExSIR12.0038X TC RU C-GB.Г506.B.00106 1248014

Artikel-Nummer Hersteller-Nummer Article Code Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Gewinde Entry Thread			D (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU
		AG / Male	IG / Female					
ADE400303	REDAPT	M16x1.5	M16x1.5	23.4	9.0	16.0	22.5	1
ADE400304		M16x1.5	M20x1.5	23.4	9.0	16.0	22.5	1
RDE400403		M20x1.5	M16x1.5	27.0	-	16.0	10.0	1
ADE400404		M20x1.5	M20x1.5	31.0	11.0	16.0	22.5	1
ADE400405		M20x1.5	M25x1.5	35.0	11.0	16.0	22.5	1
RDE400503		M25x1.5	M16x1.5	31.8	-	16.0	10.0	1
RDE400504		M25x1.5	M20x1.5	31.8	-	16.0	10.0	1
ADE400505		M25x1.5	M25x1.5	31.8	16.0	16.0	22.5	1
ADE400506		M25x1.5	M32x1.5	37.6	16.0	16.0	22.5	1
RDE400603		M32x1.5	M16x1.5	37.6	-	16.0	10.0	1
RDE400604		M32x1.5	M20x1.5	37.6	-	16.0	10.0	1
RDE400605		M32x1.5	M25x1.5	37.6	-	16.0	10.0	1
ADE400606		M32x1.5	M32x1.5	37.6	21.0	16.0	22.5	1
ADE400607		M32x1.5	M40x1.5	47.2	21.0	16.0	22.5	1
RDE400703		M40x1.5	M16x1.5	47.2	-	16.0	10.0	1
RDE400704		M40x1.5	M20x1.5	47.2	-	16.0	10.0	1
RDE400705		M40x1.5	M25x1.5	47.2	-	16.0	10.0	1
RDE400706		M40x1.5	M32x1.5	47.2	-	16.0	10.0	1
ADE400707		M40x1.5	M40x1.5	47.2	31.0	16.0	22.5	1
ADE400708		M40x1.5	M50x1.5	55.9	31.0	16.0	23.5	1
RDE400803		M50x1.5	M16x1.5	57.2	-	16.0	11.0	1
RDE400804		M50x1.5	M20x1.5	57.2	-	16.0	11.0	1
RDE400805		M50x1.5	M25x1.5	57.2	-	16.0	11.0	1
RDE400806		M50x1.5	M32x1.5	57.2	-	16.0	11.0	1
RDE400807		M50x1.5	M40x1.5	57.2	-	16.0	11.0	1
ADE400808		M50x1.5	M50x1.5	57.2	41.0	16.0	23.5	1
ADE400809		M50x1.5	M63x1.5	70.1	41.0	16.0	23.5	1

Weitere Gewindetypen auf Anfrage. / Further thread types on request.
 Weitere Produkte des Herstellers auf Anfrage. / Further products of the manufacturer on request.

