

Euro-Top FrontFix Polyamid / Euro-Top FrontFix Polyamide

Material	Polyamid 6
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart	IP66 / IP68
Hinweis	Schnellmontageverschraubung, montierbar in metrischen Durchgangsbohrungen.

Material	Polyamide 6
Sealing	Chloroprene
Flat Sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C
Protection Class	IP66 / IP68
Note	Quick fitting gland mountable in metric clearance hole.

Zulassungen / Approvals



Artikelgenaue Zuordnung siehe Seite 147 bis 162.
Article-based allocation see page 147 to 162.

Artikel Article			Größe Size	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Gehäusewandstärke Enclosure Wall Thickness (mm) (WT)		L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE PU
RAL7035	RAL7001	RAL9005		≥	≤							
FRONTFIX1116	FRONTFIX1216	FRONTFIX1316	M 16	5.0	10.0	0.5 - 4.0	22/22	9.0	26.5	15.9	42.5	100
FRONTFIX1120	FRONTFIX1220	FRONTFIX1320	M 20	6.0	12.0	0.5 - 4.0	24/24	9.0	30.3	19.9	41.5	50
FRONTFIX1121	FRONTFIX1221	FRONTFIX1321	M 20	7.0	13.0	0.5 - 4.0	25/25	9.0	30.3	19.9	41.5	50
FRONTFIX1125	FRONTFIX1225	FRONTFIX1325	M 25	11.0	17.0	0.5 - 4.0	29/29	9.0	36.3	24.9	43.5	25
FRONTFIX1132	FRONTFIX1232	FRONTFIX1332	M 32	15.0	21.0	0.5 - 4.0	36/36	9.0	43.2	31.9	49.5	25
FRONTFIX1140	FRONTFIX1240	FRONTFIX1340	M 40	19.0	28.0	0.5 - 4.0	46/46	11.5	55.2	39.9	56.0	20

Demontagewerkzeug / Disassembling Tool

Artikel Article	Größe Size	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)
FRONTFIXDAT16	16	16.0	20.0	13.0
FRONTFIXDAT20	20	20.0	24.0	13.0
FRONTFIXDAT25	25	25.0	29.0	13.0
FRONTFIXDAT32	32	32.0	36.0	13.0
FRONTFIXDAT40	40	40.0	44.0	15.5

