

**Material** Messing, vernickelt (weitere auf Anfrage)  
**Dichteinsatz** EPDM (Silikon auf Anfrage)  
**Einsatztemperatur** -40°C bis +100°C  
 (Silikon: -65°C bis +220°C)  
**Gewinde** Metrisch nach ISO 262 (weitere auf Anfrage)  
**Schutzart** IP66 / IP68  
**ATEX-Kennzeichnung** Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db  
 Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb  
**Hinweis** Ermöglicht die Montage von nicht ex-geschützten Fittings.

**Material** Nickel Plated Brass (Further on Request)  
**Sealing** EPDM (Silicone on Request)  
**Operating Temperature** -40°C to +100°C  
 (Silicone: -65°C to +220°C)  
**Thread** Metric acc. to ISO 262 (Further on Request)  
**Protection class** IP66 / IP68  
**ATEX-Marking** Ex II 2 GD / Ex d IIC Gb / Ex e IIC Gb / Ex tb IIIC Db  
 Ex I M2 / Ex d I Mb / Ex e I Mb  
**Note** Allows the installation of non-ex-proof fittings.

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

## Zulassungen / Approvals

**ATEX** INERIS06ATEX0014X IECExINE10.0010X **EAC** TC RU C-IT.A945.B.00081

Artikel-Nummer Article Code	Hersteller-Nummer Manufacturer Code	Hersteller Manufacturer	Größe Nominal Size		Klemmbereich Clamping Range		1/2	Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU
			AG/male	IG/female	≥	≤					
MS vern. NP brass	MS vern. NP brass		M 16 x 1.5	M 16 x 1.5	4.0	10.0	24/24	11.0	15.0	46.0	lose / loose
RNC16KNP1616	KIT.RNC16.I16.EPON		M 20 x 1.5	M 20 x 1.5	5.5	13.0	30/32	15.0	15.0	47.0	lose / loose
RNC20KNP2020	KIT.RNC20.I20.EPON		M 25 x 1.5	M 25 x 1.5	8.0	18.0	35/36	19.0	15.0	47.0	lose / loose
RNC25KNP2525	KIT.RNC25.I25.EPON		M 32 x 1.5	M 32 x 1.5	13.0	24.0	42/45	25.0	15.0	61.0	lose / loose
RNC32KNP3232	KIT.RNC32.I32.EPON		M 40 x 1.5	M 40 x 1.5	21.0	30.0	48/50	35.0	15.0	61.0	lose / loose
RNC40KNP4040	KIT.RNC40.I40.EPON		M 50 x 1.5	M 50 x 1.5	24.0	36.0	55/57	44.0	15.0	61.0	lose / loose
RNC50KNP5050	KIT.RNC50.I50.EPON		M 63 x 1.5	M 63 x 1.5	36.0	45.0	68/67	57.0	15.0	61.0	lose / loose
RNC63KNP6363	KIT.RNC63.I63.EPON		M 75 x 1.5	M 75 x 1.5	45.0	54.0	80/80	68.0	15.0	69.0	lose / loose
RNC75KNP7575	KIT.RNC75.I75.EPON		M 90 x 2.0	M 90 x 2.0	54.0	62.0	100/100	82.0	20.0	79.0	lose / loose
RNC90AKNP9090	KIT.RNC90.I90.EPON		M 90 x 2.0	M 90 x 2.0	60.0	68.0	100/100	82.0	20.0	79.0	lose / loose

Alle Verschraubungen werden als loses Kit mit mehreren Dichtringen geliefert. / All glands are supplied as loose kit with several sealing rings.  
 Variationen wie andere Gewindearten oder Verschraubungstypen auf Anfrage. / Variations like other thread types or cable gland types on request.

