

Standardgehäuse Polyester / Enclosure Polyester

Material	Polyester (glasfaserverstärkt/duroplastisch)
Farbton	RAL 7000 (weitere auf Anfrage)
Dichtung	Chloropren (Silikon auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +100°C
Schutzart	IP66

Material	<i>Polyester (glass fibre reinforced/thermoset)</i>
Colour	<i>RAL 7000 (Further on Request)</i>
Sealing	<i>Chloroprene (Silicone on Request)</i>
Operating Temperature	<i>-40°C to +100°C</i>
Protection Class	<i>IP66</i>

Zulassungen / Approvals



auf Anfrage

Artikel Article	Länge length (mm)	Breite width (mm)	Höhe height (mm)	Tragschiene für Klemmen DIN rail for terminals		Montageplatte Stärke in mm Mounting plate thickness in mm	Außenbefestigungs- laschen V2A External mounting brackets in stainless	Aluminium-Außengelenk External hinge in aluminium
				TS 15	TS 35			
07 060604 010	55	55	37	-	-	-	-	-
07 060606 010	55	55	59	-	-	-	-	-
07 080806 010	80	75	55	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 080808 010	80	75	75	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 110806 010	110	75	55	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 110808 010	110	75	75	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 160806 010	160	75	55	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 160808 010	160	75	75	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 190806 010	190	75	55	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 190808 010	190	75	75	x	-	2.0 ^{b)}	x	-
07 230806 010	230	75	55	x	-	-	x	-
07 230808 010	230	75	75	x	-	-	x	-
07 321008 010	320	100	80	x	-	1.5 ^{a)}	x	x
07 121209 010	122	120	90	x	x	1.5 ^{a)}	x	x
07 221209 010	220	120	90	x	x	1.5 ^{a)}	x	x
07 161609 010	160	160	90	x	x	1.5 ^{a)}	x	x
07 261609 010	260	160	90	x	x	1.5 ^{a)}	x	x
07 361609 010	360	160	90	x	x	1.5 ^{a)}	x	x
07 561609 010	560	160	90	x	x	2.0 ^{a)}	x	x
07 262512 010	255	250	120	x	x	2.0 ^{a)}	x	x
07 262516 010	255	250	160	x	x	2.0 ^{a)}	x	x
07 402512 010	400	250	120	x	x	2.0 ^{a)}	x	x
07 402516 010	400	250	160	x	x	2.0 ^{a)}	x	x
07 602512 010	600	250	120	x	x	2.0 ^{a)}	x	x
07 363609 010	360	360	90	x	x	2.0 ^{a)}	x	x
07 404112 010	400	405	120	x	x	2.0 ^{a)}	x	x

a) Stahlblech verzinkt / Sheet steel, zinc-plated.
b) Pertinax (Hartpapier).

