

Standardgehäuse Edelstahl / Enclosure Stainless Steel

Material	Edelstahl
Dichtung	Silikon (weitere auf Anfrage)
Einsatztemperatur	-40°C bis +80°C
Schutzart	IP66 (höhere Schutzart auf Anfrage)

Material	Stainless Steel
Sealing	Silicone (Further on Request)
Operating Temperature	-40°C to +80°C
Protection Class	IP66 (higher protection on Request)

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Länge length (mm)	Breite width (mm)	Höhe height (mm)	Außenbefestigungslaschen External mounting brackets	Außengelenk External hinge
				Aluminium Satz / set	Paar / pair
20 101006 000	100	100	61	x	x
20 151006 000	150	100	61	x	x
20 201006 000	200	100	61	x	x
20 151508 000	150	150	81	x	x
20 301508 000	300	150	81	x	x
20 401508 000	400	150	81	x	x
20 202008 000	200	200	81	x	x
20 202012 000	200	200	121	x	x
20 302008 000	300	200	81	x	x
20 302012 000	300	200	121	x	x
20 402012 000	400	200	121	x	x
20 602012 000	600	200	121	x	x
20 303012 000	300	300	121	x	x
20 303016 000	300	300	161	x	x
20 403016 000	400	300	161	x	x
20 503016 000	500	300	161	x	x
20 383816 000	380	380	161	x	x
20 504016 000	500	400	161	x	x

