

Material	Edelstahl
Dichtung	Silikon
Einsatztemperatur	-55°C bis +135°C
Schutzart	IP66
ATEX-Kennzeichnung	Ex II 2 G / Ex e IIC Gb Ex II 2 D / Ex tb IIIC Db

Material	Stainless Steel
Sealing	Silicone
Operating Temperature	-55°C to +135°C
Protection Class	IP66
ATEX-Marking	Ex II 2 G / Ex e IIC Gb Ex II 2 D / Ex tb IIIC Db

Für besondere Bedingungen oder Einschränkungen siehe entsprechende Produktdokumentation.

For specific conditions or limitations please see relevant product documentation.

Zulassungen / Approvals

ATEX PTB00ATEX1101U IECExPTB07.0059U **ERC** TC RU C-DE.Г505.B.00224

Artikel Article		Länge length (mm)	Breite width (mm)	Höhe height (mm)	Außenbefestigungs- External mounting brackets	Außengelenk External hinge
Ex e	Ex ia				Aluminium Satz / set	Paar / pair
21 101006 000	22 101006 000	100	100	61	x	x
21 151006 000	22 151006 000	150	100	61	x	x
21 201006 000	22 201006 000	200	100	61	x	x
21 151508 000	22 151508 000	150	150	81	x	x
21 301508 000	22 301508 000	300	150	81	x	x
21 401508 000	22 401508 000	400	150	81	x	x
21 202008 000	22 202008 000	200	200	81	x	x
21 202012 000	22 202012 000	200	200	121	x	x
21 302008 000	22 302008 000	300	200	81	x	x
21 302012 000	22 302012 000	300	200	121	x	x
21 402012 000	22 402012 000	400	200	121	x	x
21 602012 000	22 602012 000	600	200	121	x	x
21 303012 000	22 303012 000	300	300	121	x	x
21 303016 000	22 303016 000	300	300	161	x	x
21 403016 000	22 403016 000	400	300	161	x	x
21 503016 000	22 503016 000	500	300	161	x	x
21 383816 000	22 383816 000	380	380	161	x	x
21 504016 000	22 504016 000	500	400	161	x	x

