

Material	Messing, vernickelt
Dichteinsatz	Chloropren
Flachdichtung	Chloropren
Einsatztemperatur	-20°C bis +100°C kurzzeitig -30°C bis +150°C
Schutzart	IP66 / IP68
Hinweis	Schnellmontageverschraubung, montierbar in metrischen Durchgangsbohrungen.

Material	Nickel Plated Brass
Sealing	Chloroprene
Flat Sealing	Chloroprene
Operating Temperature	-20°C to +100°C intermittent -30°C to +150°C
Protection Class	IP66 / IP68
Note	Quick fitting gland mountable in metric clearance hole.



Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Größe Size	Klemmbereich / Clamping Range (mm)		Gehäusewandstärke Enclosure Wall Thickness (mm) (WT)		1/2	L (mm)	D (mm)	D1 (mm)	H max. (mm)	VPE PU
		≥	≤	≥	≤						
FRONTFIX6016R	M 16	3.0	7.0	0.5	4.0	20/20	9.0	28.3	16.0	45.0	100
FRONTFIX6016	M 16	5.0	10.0	0.5	4.0	20/20	9.0	28.3	16.0	45.0	100
FRONTFIX6020R	M 20	5.0	9.0	0.5	4.0	22/22	9.0	32.3	20.0	44.0	50
FRONTFIX6020	M 20	6.0	12.0	0.5	4.0	22/22	9.0	32.3	20.0	44.0	50
FRONTFIX6025R	M 25	8.0	13.0	0.5	4.0	27/27	9.0	38.5	25.0	46.0	25
FRONTFIX6025	M 25	11.0	17.0	0.5	4.0	27/27	9.0	38.5	25.0	46.0	25
FRONTFIX6032R	M 32	11.0	15.0	0.5	4.0	34/34	9.0	45.5	32.0	54.0	20
FRONTFIX6032	M 32	15.0	21.0	0.5	4.0	34/34	9.0	45.5	32.0	54.0	20
FRONTFIX6040R	M 40	16.0	23.0	0.5	4.0	43/43	9.0	58.0	40.0	60.0	10
FRONTFIX6040	M 40	19.0	28.0	0.5	4.0	43/43	9.0	58.0	40.0	60.0	10

Demontagewerkzeug / Disassembling Tool

Artikel Article	Größe Size	D (mm)	D2 (mm)	H (mm)
FRONTFIXDAT16	16	16.0	20.0	13.0
FRONTFIXDAT20	20	20.0	24.0	13.0
FRONTFIXDAT25	25	25.0	29.0	13.0
FRONTFIXDAT32	32	32.0	36.0	13.0
FRONTFIXDAT40	40	40.0	44.0	15.5

