

**Material** Messing, vernickelt  
**Dichteinsatz** Perbunan  
**Einsatztemperatur** -30°C bis +80°C  
**Gewinde** Metrisch nach EN 60423  
 PG nach DIN 40430  
**Schutzart** IP54  
**Hinweis** Auch mit ausschneidbarem Dichteinsatz  
 lieferbar.  
**Zubehör** ab Seite 71

**Material** Nickel Plated Brass  
**Sealing** Perbunan  
**Operating Temperature** -30°C to +80°C  
**Thread** Metric acc. to EN 60423  
 PG acc. to DIN 40430  
**Protection Class** IP54  
**Note** Also available with multiple perforation  
 sealing.  
**Accessories** see page 71

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Entry Thread	Größe Size	Klemmbereich / Clamping Range (mm)			D1 (mm)	L (mm)	VPE PU	
			IG	≥					≤
61030512	M 12 x 1.5	PG 7		5.0	7.0	13/14	6.0	5.0	100
61030516	M 16 x 1.5	PG 9		6.0	8.0	15/18	7.0	6.0	100
61030517	M 16 x 1.5	PG 11		8.0	10.0	18/20	9.0	5.0	50
61030520	M 20 x 1.5	PG 11		8.0	10.0	18/22	9.0	6.0	50
61030521	M 20 x 1.5	PG 13.5		10.0	12.0	20/22	11.0	6.5	50
61030522	M 20 x 1.5	PG 16		12.0	14.0	22/24	13.0	6.5	50
61030525	M 25 x 1.5	PG 21		15.0	17.0	28/30	16.0	7.0	50
61030532	M 32 x 1.5	PG 29		24.0	26.0	37/40	25.0	8.0	25
61030540	M 40 x 1.5	PG 36		33.0	35.0	47/50	34.0	9.0	20
61030550	M 50 x 1.5	PG 42		39.0	41.0	54/57	40.0	9.0	10
61030563	M 63 x 1.5	PG 48		45.0	47.0	60/66	46.0	10.0	10
61030407	PG 7	PG 7		5.0	7.0	13/14	6.0	5.0	100
61030409	PG 9	PG 9		6.0	8.0	15/17	7.0	6.0	100
61030411	PG 11	PG 11		8.0	10.0	18/20	9.0	6.0	50
61030413	PG 13.5	PG 13.5		10.0	12.0	20/22	11.0	6.5	50
61030416	PG 16	PG 16		12.0	14.0	22/24	13.0	6.5	50
61030421	PG 21	PG 21		15.0	17.0	28/30	16.0	7.0	50
61030429	PG 29	PG 29		24.0	26.0	37/40	25.0	8.0	25
61030436	PG 36	PG 36		33.0	35.0	47/50	34.0	9.0	20
61030442	PG 42	PG 42		39.0	41.0	54/57	40.0	10.0	10
61030448	PG 48	PG 48		45.0	47.0	60/64	46.0	10.0	10

