


<b>Material</b>	Messing, vernickelt
<b>Dichteinsatz</b>	Perbunan
<b>Einsatztemperatur</b>	-30°C bis +80°C
<b>Gewinde</b>	Metrisch nach EN 60423 PG nach DIN 40430
<b>Schutzart</b>	IP54
<b>Hinweis</b>	Dichteinsätze ausgestattet mit Einschnitten für verschiedene Kabeldurchmesser.
<b>Zubehör</b>	ab Seite 71

<b>Material</b>	Nickel Plated Brass
<b>Sealing</b>	Perbunan
<b>Operating Temperature</b>	-30°C to +80°C
<b>Thread</b>	Metric acc. to EN 60423 PG acc. to DIN 40430
<b>Protection Class</b>	IP54
<b>Note</b>	Supplied with multiple perforation sealing for several cable diameters.
<b>Accessories</b>	see page 71



Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Entry Thread	Größe Size IG	Klemmbereich Clamping Range (mm)		Klemmbereich Zugentlastung Clamping Range Strain Relief (mm)			Dichteinsatz Einschnitte Sealing Cuts				L (mm)	VPE PU
			≥	≤	≥	≤		Dl (mm)					
60009512	M 12 x 1.5	PG 7	5.0	7.0	5.8	8.0	16/14	6.0	-	-	-	5.0	50
60009516	M 16 x 1.5	PG 9	4.0	10.0	6.5	10.0	19/18	5.0	7.5	10.0	-	5.0	50
60009517	M 16 x 1.5	PG 11	6.5	12.5	7.5	12.0	22/20	7.5	10.0	12.5	-	5.0	50
60009520	M 20 x 1.5	PG 11	6.5	12.5	7.5	12.0	22/22	7.5	10.0	12.5	-	6.0	50
60009521	M 20 x 1.5	PG 13.5	6.5	12.5	8.5	14.0	24/22	7.5	10.0	12.5	-	6.0	50
60009522	M 20 x 1.5	PG 16	6.5	15.0	9.5	17.0	27/24	7.5	10.0	12.5	15.0	6.0	50
60009525	M 25 x 1.5	PG 21	9.0	19.0	12.0	21.0	34/30	10.0	13.0	16.0	19.0	7.0	25
60009532	M 32 x 1.5	PG 29	17.0	27.0	19.0	30.0	42/40	18.0	21.0	24.0	27.0	8.0	25
60009540	M 40 x 1.5	PG 36	23.0	33.0	25.0	37.0	52/50	24.0	27.0	30.0	33.0	8.0	10
60009550	M 50 x 1.5	PG 42	29.0	39.0	31.0	43.0	59/57	30.0	33.0	36.0	39.0	9.0	5
60009563	M 63 x 1.5	PG 48	35.0	45.0	35.0	48.0	68/66	36.0	39.0	42.0	45.0	10.0	5
60009407	PG 7	PG 7	5.0	7.0	5.8	8.0	16/14	6.0	-	-	-	5.0	50
60009409	PG 9	PG 9	4.0	10.0	6.5	10.0	19/17	5.0	7.5	10.0	-	6.0	50
60009411	PG 11	PG 11	6.5	12.5	7.5	12.0	22/20	7.5	10.0	12.5	-	6.0	50
60009413	PG 13.5	PG 13.5	6.5	12.5	8.5	14.0	24/22	7.5	10.0	12.5	-	6.5	50
60009416	PG 16	PG 16	6.5	15.0	9.5	17.0	27/24	7.5	10.0	12.5	15.0	6.5	50
60009421	PG 21	PG 21	9.0	19.0	12.0	21.0	34/30	10.0	13.0	16.0	19.0	7.0	25
60009429	PG 29	PG 29	17.0	27.0	19.0	30.0	42/40	18.0	21.0	24.0	27.0	8.0	25
60009436	PG 36	PG 36	23.0	33.0	25.0	37.0	52/50	24.0	27.0	30.0	33.0	9.0	10
60009442	PG 42	PG 42	29.0	39.0	31.0	43.0	59/57	30.0	33.0	36.0	39.0	10.0	5
60009448	PG 48	PG 48	35.0	45.0	35.0	48.0	68/64	36.0	39.0	42.0	45.0	10.0	5

