

**Material** Messing, vernickelt

**Gewinde** Metrisch nach EN 60423  
PG nach DIN 40430

**Hinweis** Die Schneidkanten der Gegenmuttern dienen der Herstellung eines elektrischen Kontaktes, speziell an lackierten Gehäusen.

**Material** Nickel Plated Brass


**Thread** Metric acc. to EN 60423  
PG acc. to DIN 40430

**Note** The cutting edges of the locknut serves for building an electrical contact, especially at painted boxes.



## Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Female Thread		H (mm)	VPE PU
61016512	M 12 x 1.5	15	4.7	100
61016516	M 16 x 1.5	19	4.7	100
61016520	M 20 x 1.5	24	4.7	100
61016525	M 25 x 1.5	30	5.2	50
61016532	M 32 x 1.5	36	5.7	50
61016540	M 40 x 1.5	46	6.5	50
61016550	M 50 x 1.5	60	6.5	10
61016563	M 63 x 1.5	70	6.0	10
61016407	PG 7	15	4.7	100
61016409	PG 9	18	4.7	100
61016411	PG 11	21	4.7	100
61016413	PG 13.5	23	4.7	100
61016416	PG 16	26	4.7	100
61016421	PG 21	32	5.2	50
61016429	PG 29	41	5.7	50
61016436	PG 36	51	6.5	50

