

Material Messing, vernickelt

Gewinde Metrisch nach EN 60423
PG nach DIN 40430

Schutzart IP54

Hinweis Für den sicheren Verschuß von nicht genutzten Bohrungen an Maschinen und Gehäusen.

Material Nickel Plated Brass

Thread Metric acc. to EN 60423
PG acc. to DIN 40430

Protection Class IP54

Note For the safe closing of unused holes at machines and enclosures.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Entry Thread	D (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU
60017512	M 12 x 1.5	14.0	5.0	2.5	100
60017516	M 16 x 1.5	18.0	5.0	3.0	100
60017520	M 20 x 1.5	22.0	6.0	3.5	100
60017525	M 25 x 1.5	28.0	7.0	4.0	100
60017532	M 32 x 1.5	35.0	8.0	4.0	50
60017540	M 40 x 1.5	44.0	8.5	4.5	50
60017550	M 50 x 1.5	54.0	9.0	6.0	25
60017563	M 63 x 1.5	67.0	10.0	6.0	10
60017407	PG 7	14.0	5.0	3.0	100
60017409	PG 9	17.0	6.0	3.0	100
60017411	PG 11	20.0	6.0	3.0	100
60017413	PG 13.5	22.0	6.5	3.0	100
60017416	PG 16	24.0	6.5	3.0	100
60017421	PG 21	30.0	7.0	4.0	50
60017429	PG 29	39.0	8.0	4.0	25
60007436	PG 36	50.0	9.0	6.0	10
60007442	PG 42	57.0	10.0	6.0	10
60007448	PG 48	64.0	10.0	6.0	10

