

Material Messing, vernickelt

Gewinde Metrisch nach EN 60423
PG nach DIN 40430

Schutzart Abhängig von der Kombination mit weiteren Komponenten.

Hinweis Für das Adaptieren von Gewindearten und -größen.

Material Nickel Plated Brass


Thread Metric acc. to EN 60423
PG acc. to DIN 40430

Protection Class Depending on the combination with further components.

Note For adapting thread types and sizes.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Gewinde Entry Thread			Di (mm)	L (mm)	H (mm)	VPE PU
	AG / Male	IG / Female					
61091207	M 12 x 1.5	PG 7	14	8.0	5.0	10.0	100
61091609	M 16 x 1.5	PG 9	18	12.0	5.0	11.5	100
61091611	M 16 x 1.5	PG 11	20	12.5	5.0	11.0	100
61092011	M 20 x 1.5	PG 11	22	15.0	6.0	11.0	100
61092013	M 20 x 1.5	PG 13.5	22	15.0	6.0	12.5	100
61092016	M 20 x 1.5	PG 16	24	15.0	6.0	13.5	50
61092521	M 25 x 1.5	PG 21	30	20.0	7.0	15.0	50
61093229	M 32 x 1.5	PG 29	40	26.0	8.0	16.5	25
61094036	M 40 x 1.5	PG 36	50	34.0	9.0	19.5	25
61095042	M 50 x 1.5	PG 42	57	44.0	10.0	22.0	5
61096348	M 63 x 1.5	PG 48	66	54.0	10.0	23.0	5
61070712	PG 7	M 12 x 1.5	14	9.0	5.0	10.0	100
61070916	PG 9	M 16 x 1.5	19	12.2	6.0	10.0	100
61071116	PG 11	M 16 x 1.5	22	13.0	6.0	10.0	100
61071320	PG 13.5	M 20 x 1.5	24	16.0	6.5	11.0	100
61071620	PG 16	M 20 x 1.5	27	18.5	6.5	11.0	100
61071625	PG 16	M 25 x 1.5	30	18.5	6.5	12.0	100
61072125	PG 21	M 25 x 1.5	32	23.0	7.0	12.0	100
61072132	PG 21	M 32 x 1.5	36	23.0	7.0	13.0	100
61072940	PG 29	M 40 x 1.5	43	32.0	8.0	13.0	50
61073650	PG 36	M 50 x 1.5	55	42.0	9.0	14.0	25
61074263	PG 42	M 63 x 1.5	65	48.0	10.0	15.0	10

