

Flachkabeldichteinsatz für Euro-Top / Flat Cable Sealing for Euro-Top

Material	Chloropren (weitere auf Anfrage)	Material	Chloroprene (Further on Request)
Einsatztemperatur	-40°C bis +120°C	Operating Temperature	-40°C to +120°C
Hinweis	Ermöglicht die Einführung von Flachkabeln in die Euro-Top.	Note	Enables the insertion of flat cables in the Euro-Top.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Kabelmaße Cable Dimensions		Ersetzt Standard-Klemm- bereich Replaced Standard Clamping Range		D (mm)	H (mm)	VPE PU
	(mm)		(mm)				
	Breite Width A	Höhe Height B	≥	≤			
00180407FK1	5.0	3.0	3.0	6.5	8.6	7.1	a.A. / o.r.
00184525FK2	10.1	2x5.3	11.0	17.0	20.4	9.5	a.A. / o.r.
00180421FK1	18.0	5.8	13.0	18.0	22.9	12.2	a.A. / o.r.
00180429FK1	19.0	5.8	18.0	25.0	30.4	14.0	a.A. / o.r.
00180429FK2	22.0	7.8	18.0	25.0	30.4	14.0	a.A. / o.r.

