

Material Neopren

Einsatztemperatur -40°C bis +100°C

Hinweis Zur besseren Abdichtung des Anschlussgewindes einer Kabelverschraubung oder Zubehörteils.

Material Neoprene

Operating Temperature -40°C to +100°C

Note For an improved leak tightness of the connection thread of a cable gland or accessory.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Größe Size	D (mm)	Di (mm)	H (mm)	VPE PU
00221049	M 10	15.0	9.0	1.2	100
00221249	M 12	18.0	11.0	1.2	20
00221649	M 16	22.0	15.0	1.2	20
00222049	M 20	24.0	19.0	1.2	50
00222549	M 25	30.0	24.0	1.5	50
00223249	M 32	42.0	31.0	1.5	10
00224049	M 40	52.0	38.5	1.5	20
00225049	M 50	63.0	49.0	1.5	20
00226349	M 63	77.0	62.0	2.0	10
00227549	M 75	90.0	73.0	2.0	10
00228049	M 80	102.0	78.0	2.0	10
00229049	M 90	106.0	88.0	2.0	10
00229949	M 100	116.0	98.0	2.0	10
00221149	M 110	126.0	108.0	2.0	10
00229014	NPT 1/4"	20.0	14.0	1.5	lose / loose
00229038	NPT 3/8"	22.0	17.5	1.5	lose / loose
00229012	NPT 1/2"	27.0	21.9	1.5	lose / loose
00229034	NPT 3/4"	33.0	27.2	1.5	lose / loose
00229010	NPT 1"	41.0	34.0	1.5	lose / loose
00229114	NPT 1 1/4"	52.0	42.8	1.5	lose / loose
00229112	NPT 1 1/2"	57.0	48.9	1.5	lose / loose
00229020	NPT 2"	71.0	61.0	2.0	lose / loose
00229212	NPT 2 1/2"	85.0	74.0	2.0	lose / loose
00229300	NPT 3"	104.0	89.8	2.0	lose / loose
00229312	NPT 3 1/2"	120.0	102.5	2.0	lose / loose

