

Material Perbunan
Einsatztemperatur -20°C bis +80°C

Hinweis Zur besseren Abdichtung des Anschlussgewindes einer Kabelverschraubung oder Zubehörs.

Material Perbunan
Operating Temperature -20°C to +80°C

Note For an improved leak tightness of the connection thread of a cable gland or accessory.

Zulassungen / Approvals



Artikel Article	Größe Size	D (mm)	Di (mm)	H (mm)	VPE PU
06400512	M 12	13.0	10.0	1.5	2000
06400516	M 16	16.0	13.0	1.5	2000
06400520	M 20	20.0	17.0	1.5	2000
06400525	M 25	26.0	22.0	2.0	1000
06400532	M 32	32.0	28.0	2.0	1000
06400540	M 40	40.0	36.0	2.0	1000
06400550	M 50	50.0	46.0	2.0	500
06400563	M 63	61.0	57.0	2.0	500
06400407	PG 7	13.0	10.0	1.5	2000
06400409	PG 9	16.0	13.0	1.5	2000
06400411	PG 11	19.0	16.0	1.5	2000
06400413	PG 13.5	21.0	18.0	1.5	1000
06400416	PG 16	23.0	20.0	1.5	1000
06400421	PG 21	29.0	25.0	2.0	1000
06400429	PG 29	38.0	34.0	2.0	1000
06400436	PG 36	47.0	43.0	2.0	1000
06400442	PG 42	54.0	50.0	2.0	500
06400448	PG 48	59.0	55.0	2.0	500

